

# Biologische Sicherheitswerkbank HR900-IIA2

Haier Biomedical HR900-IIA2: Mikrobiologische Sicherheitswerkbank der Klasse II A2



- ULPA Filter U15 (Abscheidegrad 99.9995% bei Partikelgröße /E<sup>3</sup> 0,12 µm)
- Mikroprozessor-Kontrollsystem
- Optisch-akustisches Alarmsystem
- 2 Sensoren für Luftströmungsgeschwindigkeit
- Wechselstrom-Gebläse
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
- Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- LED Beleuchtung
- UV-Einheit mit Timer-Funktion
- Zwei Steckdosen
- LCD-Display
- Armstütze
- Höhenverstellbares Untergestell
- 4 Durchführungen für Medienhähne

## TECHNISCHE DATEN

Außenmaße B/H/T, mm; 1080 x 2160 x 790

Innenmaße B/H/T, mm; 920x 650x 620

Mittlere Geschwindigkeit des Luftzuflusses (inflow) 0.55 m/s

Mittlere Abwärtsgeschwindigkeit (downflow) 0.33 m/s

Gewicht: 270 kg

Mittlere Lichtintensivität, Lux  $\geq$ 900

Geräuschpegel max. 60 dBA