

Professioneller Labor-/Pharmakühlschrank inklusive Durchreiche und Glastür mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VMD06-700.TW.2



620 Liter Pharmazeutischer Kühlschrank mit Durchreiche und Glastür:

- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
- weiße Innenausstattung
- Glastür mit Dreifach-Isolierglas in Antibeschlag-Ausführung
- LED Innenlicht (dimmbar)

- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- DIN 58345 konform
- DIN 13221 konform
- Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
- Durchreiche Kühlschrank für den Schleusenbereich
- Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
- Passwortgeschützte Elektronik
- Optionale "Interlocking Funktion" - Hier sind beide Türen mit einem elektronischen Schließsystem ausgestattet. In diesem Fall wird die jeweils gegenüberliegende Tür beim Öffnen automatisch verriegelt - es kann demnach immer nur 1 Tür geöffnet werden
- Antibakterielle Beschichtung (Innen-/Außenseite)
- Tag-/und Nachtmodus - Stromsparfunktion
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
- Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
- Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
- Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
- Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
- Potentialfreier Kontakt
- Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485
- SD Karte im Lieferumfang
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung

GARANTIE

EWALD Garantie System

Nutzen Sie unsere Garantien von bis zu 8 Jahren und unsere attraktiven Upgrade-Pakete.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 750 x 905 x 2080

Innenabmessung B x T x H (mm): 600 x 740 x 1500

Füße: Stellfüße (H=130 mm)

Bruttovolumen: 666 Liter

Nettovolumen: 666 Liter

Lautstärke: 45 dB(A)

Einstellbereich: 0°C bis +20°C

Stromverbrauch: 3,0 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

INNENAUSSTATTUNG

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Anschlussmöglichkeiten: 4-20mA Signal
- Internal ATEX conform