

Professioneller Laborgefrierschrank mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VF25-1500TW.2

1355 Liter Labor-Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung:



- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
 - weiße Innenausstattung
 - Massivtür
 - LED Innenlicht (dimmbar)
-
- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
 - Türrahmenheizung
 - Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
 - Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
 - Passwortgeschützte inklusive elektronischem Schließsystem, getrennt für mehrere Nutzer
 - Antibakterielle Beschichtung (Außenseite)
 - Tag-/und Nachtmodus - Stromsparfunktion
 - Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
 - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlssystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
 - Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
 - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
 - Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
 - Potentialfreier Kontakt
 - Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485
 - SD Karte im Lieferumfang
 - Selbstschließende Tür
 - Kabeldurchführung

GARANTIE

EWALD Garantie System

Nutzen Sie unsere Garantien von bis zu 8 Jahren und unsere attraktiven Upgrade-Pakete.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 1440 x 830 x 2070

Innenabmessung B x T x H (mm): 1300 x 670 x 1500

Füße: (H=130 mm)

Bruttovolumen: 1355 Liter

Nettovolumen: 1355 Liter

Lautstärke: 55 dB(A)

Einstellbereich: -10°C bis -25°C

Stromverbrauch: 10,0 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

INNENAUSSTATTUNG

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

- Aluminium Schublade mit/ohne Unterteilung

- Drahtkorb Schublade

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Anschlussmöglichkeiten: 4-20mA Signal